



Turn to the experts



CLIMATISATION 2021



GAMME RÉSIDENTIELLE R32 42QH/38QH

A++



Option CLÉ WIFI
Code : QXCA2102A

Design discret et épuré avec affichage LED pouvant être désactivé

Wifi (option) Connectez la clé wifi sur l'unité intérieure et contrôlez le split mural via votre smartphone partout et à tout moment

Follow me Climatisez exactement là où vous allez vous installer dans la pièce

Silence Seulement 21dB en mode silence, pour toujours plus de tranquillité

Sleep Mode économique et silencieux pour un meilleur confort durant la nuit

Swing Oscillation automatique du volet
Louver Memory Mémorisation de la position du volet

Protection anti-corrosion Protection de l'échangeur extérieur

Tropicalisation Protection silicone sur les cartes électroniques

Auto nettoyage Nettoyage interne empêchant la prolifération bactérienne

Timer Programmation du démarrage ou d'arrêt automatique

Auto restart Redémarrage en cas de coupure de courant dans le dernier mode sélectionné

Turbo Turbo Pour atteindre la température souhaitée plus rapidement

Veille 1W La technologie On-Off Intelligent permet de minimiser la consommation énergétique en veille.

Détection de fuite Mise en sécurité automatique et génération d'un code défaut en cas de perte de fluide frigorigène

Taille	9	12	18	24
Code	QKCA1109D	QKCA1112D	QKCA1118D	QKCA1124D
Puissance frigorifique min./nom./max. (kW)	1,2 / 2,75 / 3,2	1,4 / 3,62 / 4,3	3,4 / 5,28 / 5,9	2,1 / 7,04 / 8,2
Puissance absorbée en froid (kW)	0,77	1,13	1,55	2,5
SEER/Classe énergétique	7,4 / A++	7 / A++	7 / A++	6,5 / A++
Pdesignc (kW)	2,75	3,65	5,28	7,04
Qce - Consommation annuelle en froid (kWh/an)	130	182	264	379

Unité extérieure				
Modèle	38QH009D8S	38QH012D8S	38QH018D8S	38QH024D8S
Débit d'air (m³/h)	1750	1800	2100	3500
Plage fonctionnement froid / chaud - Air ext. (°C)		-15 à +50	-15 à +24	
Niveau de puissance sonore maximal (dB(A))	63	64	65	69
Dimensions HtxLxP (mm)	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Poids (kg)	23,5	23,7	33,5	43,9

Unité intérieure				
Modèle	42QH009D8S	42QH012D8S	42QH018D8S	42QH024D8S
Débit d'air GV/PV (m³/h)	460 / 180	530 / 195	800 / 300	1090 / 480
Niveau de pression sonore GV/PV (dB(A))	20 / 37	20 / 37	21 / 41	22 / 47
Niveau de puissance sonore maximal (dB(A))	56	56	58	63
Diamètre extérieur condensats (mm)		16		
Dimensions HtxLxP (mm)	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1083 x 244
Poids (kg)	8	8,7	11,2	13,6

Données d'installation				
Type de fluide frigorigène (PRP)	R32 (675)			
Précharge d'usine (kg / TeqCO ₂)	0,6 / 0,41	0,65 / 0,44	1,1 / 0,74	1,45 / 0,98
Diamètre liquide - gaz (pouces)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Alimentation (V-Ph-Hz)	230V-1Ph-50Hz			
Disjoncteur de protection (A)	16	16	20	32
Câble alimentation - interconnexion (mm²)	3G1.5 - 5G1.5	3G1.5 - 5G1.5	3G1.5 - 5G1.5	3G2.5 - 5G2.5

GAMME MULTISPLIT & PETIT TERTIAIRE

Multisplit de 2 à 5 postes
Mural, Console, Cassette et Gainable

Monosplit jusqu'à 15 kW
Cassette, Plafonnier et Gainable



Gff 3 agences
pour mieux vous servir !

GFF LE PORT

17, rue Adrien Blondel • ZAE 2000 • 97420 LE PORT
Tél : 02 62 43 19 66 • Fax : 02 62 43 09 84 • gff.leport@lagff.com

GFF SAINT MARIE

1, Rue Mercure • ZA de La Mare • 97438 SAINT MARIE
Tél : 02 62 56 65 91 • gff.sainte-marie@lagff.com

GFF SAINT PIERRE

13, Rue Benjamin Hoarau • ZI n°3 • 97410 SAINT PIERRE
Tél : 02 62 54 61 85 • gff.saint-pierre@lagff.com

Toute l'information sur www.lagff.com

GÉNÉRALE FRIGORIFIQUE FRANCE S.A.S.

12, rue des Frères Lumière • CS20013 • 69720 Saint Bonnet de Mure
Tél. +33 (0)4 72 48 30 00 • Fax : +33 (0)4 72 48 30 50